



刺しゅうビジネスに革命を。

Direct To Embroidery

DTE

刺しゅうへの印刷は、
表現力とビジネスを、
アップデートする。

白糸刺しゅうにダイレクトにデジタル印刷。刺しゅう表現をアップデートし、多様なニーズにお応えできます。



グラデーション表現に対応

同型色違いに対応

立体物や特殊刺しゅうに対応

「AccuLine X」はビジネスをアップデート。

高解像度カメラで撮影した対象物の画像を解析し、エッジや特徴点から高精度テンプレートを作成可能。

作成したテンプレートを用いて、印刷データを自動で配置・位置合わせします。

白糸1色のみでも使用ができ、糸切りや糸替えの工程を最低限に抑え、生産性向上に寄与します。

〔ご利用の手順〕



ブラテンに白糸刺しゅうを
セットしカメラで撮影。



専用アプリケーション
「AccuLine X」でカメラ
検出条件を登録。



Photoshopで編集した画像
データとカメラ検出条件を
統合して、テンプレートを作成。



カメラがテンプレートと一致
する刺しゅうを検出して印刷。
最後に熱乾燥でインクを定着。



完成！

「社会」をアップデート。

古く切れやすくなった糸の大量廃棄は、社会問題に繋がります。DTEでは白糸1色のみで多彩な表現が可能のため、糸の在庫・廃棄を削減し、持続可能な社会の実現に貢献します。



AccuLine X

刺しゅうへのデジタル印刷「DTE」を高精度に実現する自動位置合わせソフトウェア。

- 色違いや同型の複数の対象物でも、一度に印刷が可能。
- アプリケーション内で、簡易的な画像編集が可能。
- 自動位置合わせだけでなく、画面を見ながら、印刷データの手動位置合わせも可能。

〔主な仕様〕

製品名	
ソフトウェア	AccuLine X
ハードウェア	DTE2040 (対応プリンター: GTX pro, GTX proB) DTE2060 (対応プリンター: GTX600NB, GTX600SB)

ソフトウェア動作環境	
対応OS	Windows 11 (64 bit)
最小システム要件	CPU: Intel Core i7 第12世代以上 メモリ: 16GB以上
ハードディスクの空き容量	200GB以上
モニター解像度	21インチ (1920x1080) 以上
インターフェース	USB3.0 × 1 USB2.0 × 3 (プリンターとの通信を除く)
推奨アプリケーション	Adobe® Photoshop CC (アプリケーションの必要システム構成をご確認ください)

使用環境	
照 明	一定の明るさを保ち、変化がない場所での使用を推奨

※本機にはガーメントプリンター、Adobe® Photoshop CCは含まれておりません。

■お問合せ先

ブラザー販売株式会社

〒467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町15-1

TEL: 0570-074-116 (商用・大判プリンター専用ダイヤル)

ご利用時間 受付時間 / 平日 (月曜日～金曜日)

9:00～12:00 / 13:00～17:00

休業日 / 土曜日、日曜日、祝日および当社指定休日

このカタログは環境に配慮し、植物油インキを使用しています。

ハードウェア仕様	
組立サイズ	DTE2040: 672mm(幅)×871mm(奥行き)×1284mm(高さ) DTE2060: 937mm(幅)×628mm(奥行き)×1926mm(高さ)
重 量	DTE2040: 13kg DTE2060: 13.8kg
電 源	単相100V～240V 1.8A 50/60Hz
動作電圧	DC24V
動作電流	1.1A以下
消費電力	30W以下
動作環境	温度: 10℃～40℃ 湿度: 20%～85% (プリンターが使用可能な環境である必要があります)
カメラ	2000万画素 (USB3.0)
レンズ	16mm高精度レンズ
最大視野	14×20インチ

- Microsoft Windowsは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Intel、Intel Coreは、Intel Corporationの米国およびその他の国における登録商標 または商標です。
- Adobe®、Photoshop®はAdobe KK (アドビ株式会社) の商標です。

■お問い合わせ、ご相談は

(カタログ・コードDTE02) このカタログの内容は2025年7月現在のものです。