

PCからファイル操作した時に「CM7522 受信コマンド異常終了(0010)」が発生し、ファイルの上書きやフォルダの削除ができない  
通信パラメータを確認してください。

「データバンク」→「通信パラメータ」→「イーサネット/FTP」のメニューで「データ上書き(従局)」を「する」に設定します。

<CNC-C00>

7515 切削送りリオーバライドがかかっています	
イーサネット/FTP 2022/10/06 11:07:13	
リセット(従局) [0:無効 1:有効]	0
<b>データ上書き(従局) [0:しない 1:する]</b>	<b>1</b>
リモート操作 [0:無効 1:有効]	1
従局コマンドアラーム表示 [0:しない 1:する]	1
プログラム一括入力方式 [0:方式1 1:方式2]	0
ファイル名のコメント追加 [0:しない 1:する]	0
コメント入力拡張 [0:しない 1:する]	1
外部出力 出力先	
[0:主局通信出力先 1:メモリカード 2:FTPサーバ]	1
ホスト名	
DHCP使用 [0:しない 1:する]	0
IPアドレス	192.168.1.5
マスクビット	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	
DNSサーバアドレスの自動取得 [0:しない 1:する]	0
DNSサーバアドレス1	
DNSサーバアドレス2	

データ上書き(従局)

【ヘルプ】

<CNC-D00>

イーサネット/FTP 2023/01/27 10:09:19	
0001	リセット(従局) <span>無効</span> <span>有効</span>
0002	<b>データ上書き(従局) <span>しない</span> <span>する</span></b>
0003	リモート操作 <span>無効</span> <span>有効</span>
0004	従局コマンドアラーム表示 <span>しない</span> <span>する</span>
0005	プログラム一括入力方式 <span>方式1</span> <span>方式2</span>
0006	ファイル名のコメント追加 <span>しない</span> <span>する</span>
0007	コメント入力拡張 <span>しない</span> <span>する</span>
0008	外部出力 出力先 0:主局通信出力先
0201	ホスト名 <input type="text"/>
0202	DHCP使用 <span>しない</span> <span>する</span>
0203	IPアドレス 192.168.1.5
0204	マスクビット 255.255.255.0
0205	デフォルトゲートウェイ <input type="text"/>

リセット(従局)  設定

0:無効 1:有効

終了モード シリアルポート **イーサネット/FTP** メモリカード 自発通知機能 セキュリティ

位置 プログラム ATC工具 生産モニタ **データバンク** アラーム 描画 ヘルプ