

## 機械を立ち上げるとアラーム復旧画面が表示されるのを解消したい

機械の電源を入れると復旧画面が表示されるときはリセットキーを押して画面をリセットしてください。

復旧画面はリセットで解除できます。

毎回リセットをしたくない場合は、復旧画面でFOキー（現在アラーム）を押してからリセットして下さい。

次の電源投入から復旧画面が表示されなくなります。

### 復旧画面

アラーム/オペレータメッセージ復旧			
番号	名称	原因	復旧方法
SM2058	C軸オプションなし	C軸オプションがないのにC軸プログラムを運転しようとした。	
SM2059	空ポットがない	標準→大径、大径→標準に工具交換するとき、戻すポットがありません。	空ポットを作ってください。
SM2060	禁止ポット	禁止ポットと工具交換しようとした。	禁止ポット以外と工具交換をしてください。
SM2061	パレット位置エラー	工具折れ検出(タイプ3)実行時、運転パレットが内側に割り出されてい	運転パレットが内側に割り出されてから、工具折れ検出を実行してください。
SM2062	ATC工具設定異常	ATC工具の設定が正しく行われていません。	ATC工具の設定を正しく行ってください。
SM2063	外側パレットの付加軸は指令できません	運転パレットの反対のパレットの付加軸を動作させようとした。	【リセット】キーを押した後、プログラムを確認してください。
SM2064	自動フーク計測機能なし	自動フーク測定オプションがないのに、自動フーク計測を行おうとした。	自動フーク計測オプションを購入してください。またはプログラムを変更してください。
SM2065	エンドミルタップ速度エラー	エンドミルタップ指令で、エンドミル部の速度がタップ部の速度より大きい。	【リセット】キーを押した後、プログラムを確認してください。
SM2066	エンドミル部既定速度なし	エンドミルタップ指令で、エンドミル部の速度に定速領域がありません。	【リセット】キーを押した後、プログラムを確認してください。
SM2067	タップ部既定速度なし	エンドミルタップ指令で、タップ部の速度に定速領域がありません。	【リセット】キーを押した後、プログラムを確認してください。
SM2068	エンドミルタップ中、主軸指令不可	エンドミルタップ中に、通常の主軸指令を行いました。	【リセット】キーを押して、解除してください。
SM2069	XY軸位置エラー	X軸またはY軸がストローク外にある時に、工具交換時、同期タップ戻し	1. 【リセット】キーを押して解除します。

FOキーを押すと現在アラームが選択されます。画面が切り変わったらリセットキー

現在アラーム

アラーム履歴

アラーム

アラーム